

## stelsysteem basic

---



Systeem Basic

Het alsecco thermisch isolatiesysteem `basic` is een door en door beproefd systeem. Economisch en tegelijk ook veelzijdig. Al jarenlang wordt dit systeem met succes gebruikt en zijn miljoenen vierkante meters gevel met dit systeem met succes geïsoleerd. Het systeem draagt bij tot energiebesparing, milieubescherming en behoud van de gebouwen op lange termijn. Het verbetert tevens het wooncomfort en geeft een behaaglijk binnenklimaat. Met een breed pallet van systeemcomponenten en afwerkmogelijkheden biedt het `basic` systeem voor architecten, ontwerpers en opdrachtgevers (bijna) onbegrensde mogelijkheden om decoratieve & creatieve ideeën gestalte te geven.

### Systemopbouw Basic

- 1. Isolatie**  
Isolatieplaten EPS 040, 035 & 032 verlijmd
- 2. Wapening**  
Armatop MP, A, L etc.
- 3. Weefsel**  
Glasfasergewebe 32, uni etc.
- 4. Sierpleister**  
Kunsthars-, siliconenhars- & minerale sierpleisters
- 5. Creatieve afwerkingen**  
Flachverblender, Keramische- en gebakken steenstrips, tegels, natuursteen, glas, decorprofielen, hout etc. etc..

### Systemkenmerken Basic

Brandgedrag	Moeilijk brandbaar, Bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1 en B-s2, dO volgens DIN EN 13501-1
Kleurspectrum	Betrouwbaar tot HBW >20
Warmte isolatie	EPS-isolatie (WLG 040, 035 & 032)
Stootvastheid	Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn ETAG 004
Kleurstabiliteit	Goed
Neiging tot vervuilen	Nihil- gering
Scheurvast	Goed
Goedkeuringen	KOMO attest IKB1521-att/15 ETA-02/0039 ETA-10/0433